

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi powiatowej nr 3304E - ul. Wileńska w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (rekonstrukcja)  
ADRES INWESTYCJI : DP 3304E ul. Wileńska w Pabianicach  
INWESTOR : Powiat Pabianicki  
ADRES INWESTORA : ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice  
: drogowa

: 11.03.2015 r.

---

NACZELNIK  
WYDZIAŁU DRÓG I MOSTÓW  
*mgr inż. Anna Nowicka*

| Lp.                               | Podstawa   | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|-----------------------------------|------------|---|----------------|--------------|----------------|
| <b>Ulica - Orla w Pabianicach</b> |            |   |                |              |                |
| 1                                 |            | <b>PAS DROGOWY - ULICA</b>  |                |              |                |
| 1.1                               | 45111200-0 | <b>Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze</b>   |                |              |                |
| 1                                 | KNR 2-01   | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym   | km             |              |                |
| d.1.                              | 0119-03    |   |                |              |                |
| 1                                 |            | 0.4   | km             | 0.40         |                |
|                                   |            |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.40</b>    |
| 2                                 | KNK 2-06   | Rozbiórka krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej  | m              |              |                |
| d.1.                              | 0809-02    |   |                |              |                |
| 1                                 |            | 800.00  | m              | 800.00       |                |
|                                   |            |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>800.00</b>  |
| 3                                 | KNR AT-03  | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.                              | 0102-02    | Krotność = 2  |                |              |                |
| 1                                 |            | 3836.00   | m <sup>2</sup> | 3836.00      |                |
|                                   |            |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3836.00</b> |
| 4                                 | KNR 2-31   | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu  | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.1.                              | 0812-03    |   |                |              |                |
| 1                                 |            | 52.00   | m <sup>3</sup> | 52.00        |                |
|                                   |            |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>52.00</b>   |
| 5                                 | KNR 2-31   | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.                              | 0811-01    |   |                |              |                |
| 1                                 |            | 28  | m <sup>2</sup> | 28.00        |                |
|                                   |            |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>28.00</b>   |
| 6                                 | KNR 4-01   | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km   | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.1.                              | 0108-12    | Krotność = 8  |                |              |                |
| 1                                 |            | 260.8   | m <sup>3</sup> | 260.80       |                |
|                                   |            |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>260.80</b>  |
| 1.2                               | 45233140-2 | <b>Krawężniki</b>   |                |              |                |
| 7                                 | KNR 2-31   | Ława pod krawężniki betonowa z oporem   | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.1.                              | 0402-04    |   |                |              |                |
| 2                                 |            | 69.30   | m <sup>3</sup> | 69.30        |                |
|                                   |            |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>69.30</b>   |
| 8                                 | KNR 2-31   | Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej  | m              |              |                |
| d.1.                              | 0403-04    |   |                |              |                |
| 2                                 |            | 840   | m              | 840.00       |                |
|                                   |            |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>840.00</b>  |
| 1.3                               | 45233140-2 | <b>Podbudowa</b>  |                |              |                |
| 9                                 | KNR 2-31   | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.                              | 0114-07    |   |                |              |                |
| 3                                 |            | 28  | m <sup>2</sup> | 28.00        |                |
|                                   |            |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>28.00</b>   |
| 10                                | KNR AT-03  | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.                              | 0202-02    |   |                |              |                |
| 3                                 |            | 3864  | m <sup>2</sup> | 3864.00      |                |
|                                   |            |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3864.00</b> |
| 11                                | KNR 2-31   | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm                               | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.                              | 0311-01    |   |                |              |                |
| 3                                 | 0311-02    | 3892  | m <sup>2</sup> | 3892.00      |                |
|                                   |            |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3892.00</b> |
| 12                                | KNR AT-03  | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.                              | 0202-02    |   |                |              |                |
| 3                                 |            | 3640  | m <sup>2</sup> | 3640.00      |                |
|                                   |            |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3640.00</b> |
| 1.4                               | 45233140-2 | <b>Nawierzchnia</b>   |                |              |                |
| 13                                | KNR 2-31   | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - SMA                       | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.                              | 0311-05    |   |                |              |                |
| 4                                 | 0311-06    | 3640  | m <sup>2</sup> | 3640.00      |                |
|                                   |            |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3640.00</b> |

| Lp.  | Podstawa | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz       | Razem        |
|------|----------|--|------|--------------|--------------|
| 14   | KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych          | szt. |              |              |
| d.1. | 1406-03  |  |      |              |              |
| 4.   |          | 26   | szt. | 26.00        |              |
|      |          |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>26.00</b> |
| 15   | KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych | szt. |              |              |
| d.1. | 1406-02  |  |      |              |              |
| 4.   |          | 15   | szt. | 15.00        |              |
|      |          |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>15.00</b> |