



Usługi Projektowe
Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje
mgr inż. Paweł Jodaniewski
ul. Dworcowa 5D/7
99-100 Łęczyca
tel. 0693-449-613
NIP : 775-231-81-74 REGON : 100111185

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów.
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ew. 108 - obręb Dłutów
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Pabianicach
ADRES INWESTORA : ul. Piłsudskiego 2
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Jodaniewski
DATA OPRACOWANIA : 05.2016 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2016 r.

Data zatwierdzenia

mgr inż. Paweł Jodaniewski
Paweł Jodaniewski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr ew. LOD/1135/POOD/09

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	KNR-W 2-01 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnię 0.27	ha ha	0.270	
				RAZEM	0.270
1.2	KNR 2-01 0103-05	Scinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) 13	szt. szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
1.3	kalk. własna	Frezowanie pni 14	szt szt	14.000	
				RAZEM	14.000
2		CHODNIK			
2.1	KSNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 433	m ² m ²	433.000	
				RAZEM	433.000
2.2	KSNR 6 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm 433	m ² m ²	433.000	
				RAZEM	433.000
2.3	KSNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 268	m m	268.000	
				RAZEM	268.000
2.4	KSNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 270	m m	270.000	
				RAZEM	270.000
2.5	KSNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5 MPa, warstwa gr.15 cm 433	m ² m ²	433.000	
				RAZEM	433.000
2.6	KSNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 433	m ² m ²	433.000	
				RAZEM	433.000
2.7	KNR 2-31 0310-05	Uzupełnienie nawierzchni bitumicznej przy krawężniku. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 8 cm 75	m ² m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
3		ZJAZDY INDYWIDUALNE			
3.1	KSNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów. 42	m ² m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
3.2	KSNR 6 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm 42	m ² m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
3.3	KSNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5 MPa, warstwa gr.20 cm 42	m ² m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
3.4	KSNR 6 0502-03	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 42	m ² m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
4		INNE			
4.1	kalk. własna	Regulacja wysokościowa studni kablowych tp. 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
4.2	kalk. własna	Demontaż ist. wyгородzenia dla pieszych. 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
4.3	kalk. własna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000