


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III 60*1.5*1.0	m ³ m ³	 90.000	 90.000
				RAZEM	90.000
2	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 90.1	m ³ m ³	 90.100	 90.100
				RAZEM	90.100
3	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 90.	m ³ m ³	 90.000	 90.000
				RAZEM	90.000
4	KNR-W 4-01 0736-01	Oczyszczenie sciany fundamentowej 60*1.4984	m ² m ²	 89.904	 89.904
				RAZEM	89.904
5	KNR-W 4-01 0105-02 analogia	Zasypanie wykopów piaskim i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 90	m ³ m ³	 90.000	 90.000
				RAZEM	90.000
6	KNR AT-25 0101-02 z.sz.2.1	Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 38 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią do 60% ; ściany z cegły o podwyższonej twardości 120	m m	 120.000	 120.000
				RAZEM	120.000
7	KNR-W 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 120	m ² m ²	 120.000	 120.000
				RAZEM	120.000
8	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 119.9609	m ² m ²	 119.961	 119.961
				RAZEM	119.961
9	KNR AT-27 0306-05	Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworów asfaltowych modyfikowanych - ręczne nakładanie powłoki przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa 120.133	m ² m ²	 120.133	 120.133
				RAZEM	120.133
10	KNCK 1 0504-06	Wykonanie obramowań 7-9 na podsypce zwirowej 93	m ² m ²	 93.000	 93.000
				RAZEM	93.000
11	KNR 2-11 0102-01	Drenowanie niesystematyczne wykonywane ręcznie w terenach nizinnych w gruntach kat. IV na głębokości 0.9 m, średnica rurek 5.0 cm (rurki ceramiczne) 93	m m	 93.000	 93.000
				RAZEM	93.000
12	KNR AT-31 0101-03	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 10 cm na ścianach 60	m ² m ²	 60.000	 60.000
				RAZEM	60.000
13	KNR 2-31 0301-02	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce zwirowej istniejącej 60	m ² m ²	 60.000	 60.000
				RAZEM	60.000


SPECJALISTA
 d/s INWESTYCYJ I PROJEKTÓW
 w Wydziale Inwestycji i Budownictwa
 Zdzisław Pietraszek
 upr. bud. nr 53/35/WT